

Link do produktu: <http://www.wideodomofondlaciebie.pl/wideodomofon-leelen-7-2x-n60-czarny-no15n-jb304-p-277.html>



WideoDomofon LEELEN 7' 2x N60 czarny /No15n JB304

Cena	1 750,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2xN60/No15n JB304

Opis produktu

WideoDomofon LEELEN 7' 2x N60 czarny /No15n JB304

24 MIESIĄCE GWARANCJI

Zestaw zawiera:

- 2x monitor kolorowy 7" N60
- panel zewnętrzny No15n
- zasilacz 18VDC
- przewody połączeniowe
- instrukcja obsługi w języku polskim

Monitor N60

- możliwość podglądu obrazu z panelu zewnętrznego
- przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
- wyświetlacz 7" TFT-LCD
- możliwość podłączenia dodatkowych unifonów stacjonarnych np. w sypialni
- 10 akordów dzwonka do wyboru.
- możliwość regulacji kontrastu i jasności oraz głośność rozmowy

Super cienki, elegancki panel wewnętrzny wyposażony w płaską czółówkę i przyciski dotykowe, zachwyca swoją delikatną a zarazem solidną budową.

Dane techniczne:

- Ekran: 7" TFT-LCD(Kolor)
- Rozdzielczość: TFT 1440X234
- Wejście wideo: 1VP-P/75
- Audio SNR: 50dB
- Zniekształcenie audio: ≤5%
- Natężenie statyczne: ≤90mA
- Natężenie pracy: ≤160mA
- Zasilanie: DC18V±10%
- Temperatura pracy: -10 ~ +55
- Typ instalacji: natynkowy
- Wymiary: 239 x 139 x 20mm

Obsługa zamków elektrycznych bez dodatkowych zasilaczy.

Można otworzyć:

- furtkę w ogrodzeniu lub drzwi wejściowe
- bramę wjazdową skrzydłową, przesuwaną bądź garażową (niezależny przycisk do otwierania bramy - opcja)

Panel zewnętrzny JB304_No15n**Cechy i Funkcje:**

- panel wykonany jest z odlewu aluminium - wandalny i wodoodporny
- podświetlana czołówka diodami LED
- moduł kamery SONY CCD
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy (białe diody LED)
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż natynkowy
- urządzenie współpracuje z większością elektrozaczepów dostępnych na polskim rynku
- możliwość zamówienia bramofonu w innym kolorze, wg. palety RAL

Panel zewnętrzny JB304_No15n wykonany jest z odlewu aluminium, co czyni go odpornym zarówno na działanie czynników atmosferycznych, jak też na uszkodzenia mechaniczne.

Dane techniczne:

- Magistrala: 4 przewody, system PLUG & PLAY
- Kamera: 1/3" CCD (Kolorowa kamera SONY 1/3")
- Rozdzielczość: 420TV Linii
- Min. oświetlenie: 0.01 Lux
- Wyjście wideo: 1VP-P/75
- Czas interkomu: 120 Sekund
- Audio SNR: 35dB
- Zniekształcenie audio: ≤7%
- Natężenie statyczne: 160mA
- Natężenie pracy: 410mA
- Zasilanie: DC12V±10%
- Temperatura pracy: -40 ~+70
- Wymiary: 74 x 142 x 32mm