

Link do produktu: <https://www.wideodomofondlaciebie.pl/wideodomofon-elfon-nw-vi9s-bw-vo4khr-g-p-1877.html>



Wideodomofon Elfon NW-VI9S-BW + VO4KHR-G

Cena	1 820,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Elfon NW-VI9S-BW + VO4KHR-G
Producent	Elfon

Opis produktu

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

- 1 szt. Wideomonitor Elfon NW-VI9S-BW, kolor czarny
- 1 szt. Uchwyt montażowy
- 1 szt. Zasilacz gniazdkowy
- 1szt. Bramofon ELFON NEXWEI VO4KHR-G
- 1 zest. Akcesoria montażowe
- instrukcja w języku polskim

Opis produktu:

Podstawowa konfiguracja wideodomofonu składa się z jednego panelu bramowego i jednej stacji wewnętrznej, natomiast maksymalnie rozbudowana wersja systemu może składać się łącznie z 4 stacji wewnętrznych, 2 paneli zewnętrznych oraz 8 kamer CCTV

Wideomonitor Elfon NW-VI9S-BW

Dane techniczne:

- ekran dotykowy
- wyświetlacz 7" LCD IPS
- rozdzielczość LCD: 1024x600
- WiFi RJ45: 2.4GHz (802.11 b/g)
Ethernet: 10 / 100 Autonegocjacja
Wbudowany moduł WiFi do obsługi z aplikacją Tuya
Wbudowany port RJ45 do obsługi z aplikacją Tuya
Możliwość zdalnego sterowania z aplikacji Tuya
Sterowanie furtką i bramą z aplikacji Tuya
- obsługiwana rozdzielczość: 800TVL / 720P / 1080P
- temperatura pracy: 0st ÷ +60st
- system okablowania: 4-żyłowy
- transmisja: automatyczny half-duplex
- długość instalacji do 200 m, przekrój przewodu 0,1mm² na każde 10 m odległości
- obsługiwane sygnały wideo: CVBS / AHD / TVI / CVI
- jakość rozmowy: 10 stopni regulacji głośności rozmowy
- intercom
- 13 dzwonków polifonicznych
- 10 STOPNII REGULACJI dzwonienia
- tryb nocny, czyli specjalna głośność dzwonka w godzinach 7-22
- zegar, kalendarz, budzik (4 alarmy)
- wbudowany NASŁUCH MONITORÓW, który pozwala nasłuchiwać dźwięk z innych pomieszczeń, każdy monitor docelowy umożliwia zablokowanie tej funkcji
- wymiary: 216X129X14 mm
- pobór mocy: 12W (max), 4,5W (czuwanie)
- w zestawie zasilacz gniazdkowy DC 15V / 0,8A

Bramofon ELFON NEXWEI VO4KHR-G

Wideodomofonowa stacja zewnętrzna jedno-abonentowa. Urządzenie w obudowie ze stopu cynku koloru ciemno szarego. NW-VO4KHR-G odznacza się wysoką klasą szczelności IP66. Kamera generuje obraz wysokiej rozdzielczości HD 720p w standardzie AHD. Ze względu na wbudowaną klawiaturę numeryczną posiada możliwość otwierania kodem.

Dane techniczne:

- ilość użytkowników: 1
- możliwość otwierania kartą RFID EM 125kHz
- podświetlenie przycisku LED
- doświetlenie nocne 6 DIOD IR
- rozdzielczość kamery 800 TVL
- standard przesyłu wizji CVBS
- PORT WIEGAND 26 / ID
- wyjście sterujące NO/NC
- szeroki kąt widzenia 110 / 62 °
- okablowanie 4-żyłowy + 2 żyły do RFID i elektrozaczepu
- transmisja automatyczny half-duplex
- Całkowita odporność na wnikanie pyłu i odporność przed zalaniem strumieniem wody IP 66
- obudowa wandaloodporna wykonana ze stopu cynku,
- sposób montażu: natynkowy + podstawka kątowna (dołączona do zestawu)
- wymiary: 154x55x18mm
- temperatura pracy: -30° : +60°
- napięcie zasilania: 10-15V
- do zasilania czytnika RFID wymagany jest osobnego zasilacz 12V DC